

# Table élévatrice électrique extra-plate

1 à 2 tonnes



## HY

- Capacité de 1 à 2 tonnes
- Extra-plate
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Composants haut de gamme
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Cadre de sécurité
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Bloc moteur / commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique
- Tension de 24 volts, boîtier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing



### OPTIONS

- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé



PARTENAIRE EXCLUSIF ideal-lift

GRUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE BUCHER



CADRE DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT



TÉLÉCOMMANDE AVEC CÂBLE DE 4 M



HAUTEUR MAXI RÉGLABLE PAR FIN DE COURSE



Modèle 1 tonne		HY1001	HY1002	HY1003	HY1004	HY1005
Capacité	t	1	1	1	1	1
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1450x1140	1600x1140	1450x800	1600x800	1600x1000
Hauteur élévation mini / maxi	mm	85/860	85/860	85/860	85/860	85/860
Temps d'élévation	s	25	25	25	25	25
Course	mm	775	775	775	775	775
Moteur 380V / 50Hz	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	kg	357	364	326	332	352

Modèle 1,5 tonne		HY1501	HY1502	HY1503
Capacité	t	1,5	1,5	1,5
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1600x800	1600x1000	1600x1200
Hauteur élévation mini / maxi	mm	105/870	105/870	105/870
Temps d'élévation	s	30	30	30
Course	mm	775	775	775
Moteur 380V / 50 Hz	kW	1,5	1,5	1,5
Poids	kg	362	401	415

Modèle 2 tonnes		HY2001	HY2002
Capacité	t	2	2
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1600 x 1200	1600 x 1000
Hauteur élévation mini / maxi	mm	105/870	105/870
Temps d'élévation	s	35	35
Course	mm	775	775
Moteur 380V / 50 Hz	kW	2,2	2,2
Poids	kg	419	405

**MODÈLES HY1001 ET HY1003 EXISTENT EN MONOPHASÉ 220 VOLTS**