

Diabale acier bavette fixe

250 kg



HT250/NLC

- Capacité de 250 kg
- Léger, maniable et robuste
- Idéal pour le transport de charge cylindrique
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité

GAMME Graphite

Poignées TPR avec garde brevetées Stockman

Tube acier Ø25 mm

1100 mm


450 mm

150

430 mm



ROULEMENTS À BILLES DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE DE ROUE RENFORCÉ

4 MODÈLES DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		HT250/NLC-RG	HT250/NLC-RSB	HT250/NLC-RSN	HT250/NLC-RINC
Capacité	kg	250	250	250	250
Dimensions hors tout (L x l x h)	mm	500 x 430 x 1100	500 x 430 x 1100	500 x 430 x 1100	500 x 430 x 1100
Dimensions bavette (L x l)	mm	450 x 150	450 x 150	450 x 150	450 x 150
Type bandage roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type corps roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type roulements roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	12	12	12	12